
## BOX Interfaccia Iniettori GDI/FSI







## II FUTURO E' GIA' QUI'











## CARATTERISTICHE TECNICHE

Corrente di pilotaggio specifica

Idoneo per tutti i tipi di iniettori GDI (Iniezione Diretta Benzina)

Test fino a 8 iniettori GDI/FSI alla volta

Funzionamento Accensione Sequenziale Iniettore

18 Impostazioni di prova per M/S & RPM

Adatta per collettore benzina standard

Opzione alte prestazioni

Simulazione getto e portata come sull'auto

Accetta iniettori con alta e bassa impedenza

Funzionamento selezione singolo iniettore

Prova tenuta iniettori

Test induttivo iniettore Test - Circuito elettro magnetico (mH)

Ciclo pulizia iniettori con ultrasuoni

12 lingue selezionabili

Display LCD di facile lettura

Tastiera membrana

Cablaggio collegamento separato

Attrezzo montaggio guarnizione Teflon

Idoneo con ogni macchina ASNU

Per aggiornare una vecchia macchina ASNU alle

ultime specifiche

Facile connessione al sistema ASNU

Potrebbe essere usata con altri sistemi non ASNU

Il Box interfaccia per gli iniettori impiegati nell'iniezione diretta benzina è stato progettato per pilotare gli iniettori con una alimentazione di tensione e corrente simile al sistema che troviamo a bordo del veicolo.

E' fondamentale il funzionamento elettronico corretto per valutare la risposta dell'iniettore alle variazione dei tempi e dei giri.

L'esamina della portata, della ripartizione e della nebulizzazione del carburante è altrettanto critica per un perfetto funzionamento del motore e delle relative emissioni.

Anche una piccola irregolarità della forma del getto del carburante può determinare l'accensione della spia motore, ma senza una specifica causa identificata.

Gli iniettori per iniezione diretta sono difficili da rimuovere e da rimontare, vorresti montare un set nuovo di iniettori senza essere sicuro che funzionino correttamente?



La forma del getto di un iniettore GDI è fondamentale per le prestazioni di un motore, per il consumo del carburante e per le emissioni. Getti non conformi possono creare serie conseguenze, gli iniettori numero 3 & 5 sono un giusto esempio

La funzione di selezione del singolo iniettore permette un esame più approfondito dell'iniettore.





= come nuovo...

The ASNU Corporation Europe Ltd 65-67 Glencoe Road, Bushey, Herts, WD23 3DF England. Tel. (44) 208 420 4494 Fax. (44) 208 420 4495

Rivenditore

www.asnu-italia.it

info@asnu-italia.it

